



Legenda

- Planície aluvial, restrição à qualquer uso/ocupação.
- Topo colinas amplas, declives <5%, arenosas a areno-argilosas, espessuras <5m, boa escavabilidade, adequado para deposição de rejeitos sépticos e para desenvolvimento urbano, baixa suscetibilidade a erosão laminar e moderada a ravinas e boçorocas.
- Topo de colinas amplas, declives <5%, argiloso espessuras >5m. Inadequado a deposição de rejeitos sépticos, boa escavabilidade, adequado ao desenvolvimento urbano, baixa suscetibilidade a erosão laminar e a ravinas e boçorocas.
- Encostas das colinas, declives entre 5 e 10 %, arenosas a areno argilosas, espessuras, <5m. Razoavelmente adequado a deposição de rejeitos sépticos (tanques e fossas), Adequabilidade média a escavação e ao desenvolvimento urbano, moderada suscetibilidade a erosão laminar e alta a ravinas e boçorocas.
- Encostas das colinas, declives entre 5 e 10 %, argilosas, espessura <5m, Adequabilidade média a escavação e ao desenvolvimento urbano, inadequado a deposição de rejeitos sépticos e baixa suscetibilidade a erosão laminar e a ravinas / boçorocas.
- Topos restritos dos morrotes, declives <5%, arenosas a areno argilosas, espessuras <5m. Boa escavabilidade, adequado para deposição de rejeitos sépticos e para desenvolvimento urbano, baixa suscetibilidade a erosão laminar e moderada a ravinas e boçorocas.
- Topos restritos dos morrotes, declives <5%, argilosas, espessura < 5m. Inadequado a deposição de rejeitos sépticos, boa escavabilidade, adequado ao desenvolvimento urbano, baixa suscetibilidade a erosão laminar, a ravina e boçorocas.
- Áreas relativamente dissecadas, declives entre 5 e 20%, arenosas a areno argilosas, espessuras <5m.razoável para deposição de rejeitos sépticos (tanques e fossas), adequabilidade média para escavação e desenvolvimento urbano, moderada a suscetibilidade a erosão laminar e alta a ravinas e boçorocas.
- Áreas relativamente dissecadas, declives entre 10 e 20 %, argilosas, espessuras <5m, Adequabilidade média para escavação e desenvolvimento urbano, inadequado para deposição de rejeitos sépticos e baixa suscetibilidade a erosão.
- Áreas dissecadas, declives entre 10 e 20%, arenosas espessura inferiores a 2m, Adequabilidade média a escavação e desenvolvimento urbano, inadequado a deposição de rejeitos, moderada suscetibilidade a erosão laminar, ravinas e boçorocas.
- Áreas muito dissecadas, declives entre 10 e 20 %, textura variável espessuras inferiores a 2m, Inadequado a escavações de rejeitos, ao desenvolvimento urbano, com alta suscetibilidade a erosão laminar e baixa a ravinas e boçorocas.
- Parte do topo e encosta do morro azul, declividades 20% litossolos de textura argilosa, espessura inferior a 2m. Inadequado a escavações, deposição de rejeitos sépticos, ao desenvolvimento urbano, com alta suscetibilidade a erosão laminar e baixa a ravina/boçoroca.

ESCALA: 1/ 155.000